

FOBY+ Lijmwijzer

Foby+ programma

Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels en mozaïek bestaat een compleet Foby+ programma van hoogwaardige producten. Deze producten zijn in ons eigen bedrijfslaboratorium ontwikkeld en geoptimaliseerd. Ze zijn makkelijk verwerkbaar en voldoen aan alle technische normen. Kijk voor meer informatie op www.fobyplus.nl waar u van elk product documentatie kunt downloaden.



Eurovite Lijmfabriek

Foby+ is het eigen merk van Eurovite Lijmfabriek waar sinds 1960 een breed scala aan bouwchemische producten wordt geproduceerd. De vraag naar kwalitatieve producten voor de vakman is de laatste jaren sterk toegenomen onder invloed van milieu, arbo en efficiencybehoefes. In ons laboratorium werken we onophoudelijk aan kwaliteit, rendement en veiligheid van bestaande en nieuwe producten. Met ons moderne en flexibele machinepark kunnen we deze producten snel en met constante kwaliteit produceren. Elke individuele charge wordt gecontroleerd en getest.

Eurovitegroep

Eurovite Lijmfabriek is zelfstandig onderdeel van de Eurovitegroep. Eén van de weinige onafhankelijke importeurs en fabrikanten op het gebied van tegels en afbouwproducten. De Eurovitegroep heeft meer dan een halve eeuw ervaring en een enorme expertise op het gebied van keramische wand- en vloertegels en de daarbij behorende producten.

Garantie en advies

Bij projectmatige verwerking kunnen we een schriftelijke garantie verstrekken voor de Foby+ producten. U kunt daarvoor contact opnemen met Eurovite Lijmfabriek.

Eurovite Lijmfabriek

Postbus 60, 6710 BB Ede, Nederland
www.fobyplus.nl

Private labels

Naast de productie van ons eigen merk tegel- en behanglijmen is Eurovite Lijmfabriek specialist in het produceren van private label producten. Zowel voor de doe-het-zelf markt als voor grote merkhouders, fabrikanten en internationaal opererende ketens. De private label activiteiten spreiden zich uit over heel Europa.



FOBY+ Lijmwijzer

Een handige gids voor het gebruik van Foby+ producten



FOBY+ Lijmwijzer

	Pastalijmen		Poederlijmen				
	CopyFlex	Projectpasta	PF-Mortel	Flexmortel	Dynalight Pro	Interflex Pro	Flexcement
Verbruik (kg/m ²) ¹	1,5-2,5	1,8-3	2-5	2-5	1,2-3	2-5	2-5
Ondergrond wanden							
Bestaand tegelwerk ⁷	●	●	●	●	●	●	●
Beton ²	●	●	●	●	●	●	●
Betonemaille ⁷	●	●	●	●	●	●	●
Cementstucwerk ²	●	●	●	●	●	●	●
Cellenbeton ³	●	●	●	●	●	●	●
Gipsblokken ³	●	●	●	●	●	●	●
Gipskartonplaat ³	●	●	●	●	●	●	●
Gipsvezelplaat ³	●	●	●	●	●	●	●
Kalkzandsteen	●	●	●	●	●	●	●
Watervast Multiplex ³⁻⁴	●	●	●	●	●	●	●
Foby+ Multiplaat	●	●	●	●	●	●	●
Ondergrond vloeren							
Anhydriet ³				●	●	●	●
Bestaand tegelwerk ⁷			●	●	●	●	●
Beton ²			●	●	●	●	●
Cementdekvloer ²			●	●	●	●	●
Granito/Terazzo ⁷			●	●	●	●	●
Vloer met vloerverwarming ⁵			●	●	●	●	●
Watervast Multiplex ³⁻⁴			●	●	●	●	●
Foby+ Multiplaat			●	●	●	●	●
Bijzondere verlijmingen							
Balkons/ terrassen ⁶⁻⁷				●		●	●
Gevels ⁶				●		●	●
Grootformaat op vloeren			●	●	●	●	●
Grootformaat op wanden	●	●	●	●	●	●	●
Natte ruimtes	●	●	●	●	●	●	●
Natuursteen op vloeren			●wit	●wit		●wit	
Porcellanato op vloeren			●	●	●	●	●
Porcellanato op wanden			●	●	●	●	●
Verlijming glasmozaiek	●			●wit		●wit	
Werk onder tijdsdruk			●				
Zware vloerbelasting			●	●	●	●	
Zwembaden ⁶				●			

● Speciaal aanbevolen ● Geschikt ● Voorbereiden ● Lijmen ● Afwerken

Algemeen Ondergronden dienen schoon, vetvrij, droog, draagkrachtig en scheurvrij te zijn
Opmerkingen 1) Het verbruik is afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en de tegel **2)** Beton dient minimaal 3 maanden oud te zijn en cementdeklagen minimaal 3 weken **3)** Gipsachtige alsmede sterk zuigende ondergronden mogen maximaal 2% vocht bevatten. Anhydriet vloeren mogen maximaal 0,5% vocht bevatten. Anhydriet vloeren dienen vooraf geschuurd te worden en stofvrij gemaakt te worden. Alle zuigende ondergronden en anhydriet vloeren voorstrijken met Foby+ Primer. Ook dienen gipslagen uit één laag te bestaan die minimaal 10mm dik is **4)** Deze ondergronden dienen zodanig mechanisch bevestigd te zijn dat geen beweging mogelijk is, schroeven om de 20 cm is aanbevolen **5)** Vloerverwarmingssystemen dienen minimaal 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden uitgeschakeld te zijn. Bij ingebruikname de voorwaarden van de leverancier in acht nemen. Zie ook onze algemene richtlijnen **6)** Na schriftelijk advies **7)** Gladde niet zuigende ondergronden zoals bestaand tegelwerk en betonemaille voorstrijken met Foby+ Hechtbrug voor een betere hechting en verwerkbaarheid van de lijm.



Overige Foby+ producten							
	Egaline Pro	Primer	Hechtbrug	Uitvlak-mortelPro	Afdichtpasta	Silicone NO	Tegel-reiniger
Uitvlakken							
Uitvlakken cement dekvloeren	●						
Uitvlakken betonvloeren	●						
Uitvlakken wanden				●			
Voorstrijken							
Zwak zuigende ondergronden		●					
Anhydrietvloeren en gips-ondergronden		●					
Sterk zuigende ondergronden		●					
Niet zuigende ondergronden zoals tegelwerk en beton emaille			●				
Kimafdichtingen					●		
Overig							
Dilatatie en aansluitvoegen						●	
Verwijderen cementsluiser							●

Foby+ Voegwijzer		
	Univoeg	Voegenbreed
Verbruik (kg/m ²)	0,5-1	1-2
Minimale voegbreedte	1mm	2mm
Maximale voegbreedte	10mm	20mm
Wanden standaard	●	●
Vloeren standaard	●	●
Natte ruimtes	●	●
Houten vloeren	●	
Balkons en terrassen	●	
Voegen glasmozaiek	●	●

www.fobyplus.nl